

Комплект муфты Roxtec R B Ex

Круглая муфта Roxtec R B Ex с квадратным проемом для уплотнения и интегрированным компрессионным устройством. В комплект муфты входит гильза с фланцем и резиновая прокладка. Рамы R B Ex (за исключением R B 75 Ex) поставляются с сеткой на обратной стороне для упрощения монтажа в горизонтальной плоскости.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Для нескольких кабелей или труб
- Для применения во взрывоопасных зонах
- Крепление болтами



R 100 B Ex AISI 316/AISI 316

Нержавеющая сталь

Название	Зона уплотнения (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
R 75 B Ex AISI316/AISI316	40 x 40	93 - 93	2.2	EXBR00000752121	
R 100 B Ex AISI316/AISI316	60 x 60	118 - 118	2.9	EXBR00001002121	
R 125 B Ex AISI316/AISI316	80 x 80	144 - 144	3.4	EXBR00001252121	
R 150 B Ex AISI316/AISI316	90 x 90	168 - 168	4.3	EXBR00001502121	
R 200 B Ex AISI316/AISI316	120 x 120	218 - 218	6.2	EXBR00002002121	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Зона уплотнения (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
R 75 B Ex AISI316/PRIMED	40 x 40	93 - 93	2.2	EXBR00000752112	
R 100 B Ex AISI316/PRIMED	60 x 60	118 - 118	2.9	EXBR00001002112	
R 125 B Ex AISI316/PRIMED	80 x 80	144 - 144	3.4	EXBR00001252112	
R 150 B Ex AISI316/PRIMED	90 x 90	168 - 168	4.3	EXBR00001502112	
R 200 B Ex AISI316/PRIMED	120 x 120	218 - 218	6.4	EXBR00002002112	

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Название	Зона уплотнения (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
R 75 B Ex AISI316/GALV	40 x 40	93 - 93	1.9	EXBR00000752118	
R 100 B Ex AISI316/GALV	60 x 60	118 - 118	2.6	EXBR00001002118	
R 125 B Ex AISI316/GALV	80 x 80	144 - 144	3.4	EXBR00001252118	
R 150 B Ex AISI316/GALV	90 x 90	168 - 168	4.3	EXBR00001502118	
R 200 B Ex AISI316/GALV	120 x 120	218 - 218	6.4	EXBR00002002118	