

Муфта Roxtec RS UG™

Двухэлементная муфта Roxtec RS UG™ предназначена для установки на существующие кабели или трубы. Проходка выполняется с допуском +5 мм относительно отверстия и содержит индикатор, указывающий достижение полного сжатия муфты.

- Для одиночного кабеля или трубы



RS 135 UG

Without core

Название	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RS 200 UG WOC	130 - 163	200 - 205	2.5	178151	
RS 225 UG WOC	146 - 179	225 - 230	3.4	178166	
RS 250 UG WOC	171 - 204	250 - 255	3.8	178178	

Без сердечника

Название	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RS 100 UG WOC	39 - 63	100 - 105	1.1	165108	
RS 125 UG WOC	55 - 88	125 - 130	1.5	167317	
RS 135 UG WOC	65 - 98	135 - 140	1.7	165180	
RS 150 UG WOC	80 - 113	150 - 155	1.9	153391	
RS 185 UG WOC	115 - 148	185 - 190	2.5	153392	
RS 100 UG INSERTABLE WOC	39 - 63	100 - 105	1	167265	
RS 125 UG INSERTABLE WOC	55 - 88	125 - 130	1.4	167639	
RS 135 UG INSERTABLE WOC	65 - 98	135 - 140	1.6	167266	
RS 150 UG INSERTABLE WOC	80 - 113	150 - 155	1.8	167246	
RS 185 UG INSERTABLE WOC	115 - 148	185 - 190	2.4	167258	

С сердечником

Название	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RS 70 UG	9 - 33	70 - 75	0.7	153387	
RS 90 UG	24 - 53	90 - 95	1	153388	
RS 100 UG	39 - 63	100 - 105	1.2	153389	
RS 125 UG	55 - 88	125 - 130	1.7	167178	
RS 135 UG	65 - 98	135 - 140	2	153390	
RS 70 UG INSERTABLE	9 - 33	70 - 75	0.6	167234	
RS 90 UG INSERTABLE	24 - 53	90 - 95	0.9	167263	
RS 100 UG INSERTABLE	39 - 63	100 - 105	1.1	167236	
RS 125 UG INSERTABLE	55 - 88	125 - 130	1.6	167638	

Название	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RS 135 UG INSERTABLE	65 - 98	135 - 140	1.9	167240	