

Комплект муфты Roxtec R X

Комплект Roxtec R X с муфтой и гильзой для применения, когда сварка не допускается или не рекомендуется.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Фиксация путем расширения в проеме
- Для одного или нескольких кабелей или труб



R X 100 AISI 316/galv

Нержавеющая сталь

Название	Зона уплотнения (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
R X 75 AISI316/GALV	40 x 40	115 - 115	1.6	RXG0000751021	
R X 100 AISI316/GALV	60 x 60	145 - 147	3.1	RXG0001001021	
R X 125 AISI316/GALV	80 x 80	170 - 172	3.3	RXG0001251021	
R X 150 AISI316/GALV	90 x 90	199 - 201	3.5	RXG0001501021	
R X 200 AISI316/GALV	120 x 120	250 - 250	4.6	RXG0002001021	

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Название	Зона уплотнения (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
R X 100 GALV/GALV	60 x 60	145 - 147	2.2	RXG0001001018	
R X 125 GALV/GALV	80 x 80	170 - 172	3.5	RXG0001251018	
R X 150 GALV/GALV	90 x 90	199 - 201	3.5	RXG0001501018	
R X 200 GALV/GALV	120 x 120	250 - 250	4.6	RXG0002001018	