

Комплект муфты Roxtec RS W Ex

Круглая муфта Roxtec RS W Ex с гильзой для крепления сваркой. Муфта состоит из двух половин с удаляемыми слоями резины. Компрессионное устройство интегрировано в муфту

- Для применения во взрывоопасных зонах
- Приваривается



RS 100 W Ex AISI 316 WOC/PRIMED

Нержавеющая сталь

Название	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RS 25 W Ex AISI316/AISI316	3.6 - 12	25 - 26	0.24	EXRSW0250002121	
RS 43 W Ex AISI316/AISI316	4 - 23	43 - 45	0.6	EXRSW0430102121	
RS 50 W Ex AISI316/AISI316	8 - 30	50 - 52	0.9	EXRSW0500002121	
RS 75 W Ex AISI316/AISI316	24 - 54	75 - 77	1.5	EXRSW0750102121	
RS 100 W Ex AISI316/AISI316			2.1	EXRSW1000002121	
RS 125 W Ex AISI316/AISI316				EXRSW1250002121	
RS 100 W Ex AISI316 WOC/AISI316	48 - 70	100 - 102	2.3	EXRSW0100102121	
RS 125 W Ex AISI316 WOC/AISI316	66 - 98	125 - 127	3.2	EXRSW0125102121	
RS 150 W Ex AISI316 WOC/AISI316	93 - 119	150 - 152	3.2	EXRSW0150102121	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RS 25 W Ex AISI316/PRIMED	3.6 - 12	25 - 26	0.17	EXRSW0250002112	
RS 43 W Ex AISI316/PRIMED	4 - 23	43 - 45	0.6	EXRSW0430002112	
RS 50 W Ex AISI316/PRIMED	8 - 30	50 - 52	0.9	EXRSW0500002112	
RS 75 W Ex AISI316/PRIMED	24 - 54	75 - 77	1.5	EXRSW0750002112	
RS 100 W Ex AISI316/PRIMED			2.2	EXRSW1000002112	
RS 125 W Ex AISI316/PRIMED			3.2	EXRSW1250002112	
RS 100 W Ex AISI316 WOC/PRIMED	48 - 70	100 - 102	2	EXRSW0100102112	
RS 125 W Ex AISI316 WOC/PRIMED	66 - 98	125 - 127	2.8	EXRSW0125102112	
RS 150 W Ex AISI316 WOC/PRIMED	93 - 119	150 - 152	3.2	EXRSW0150102112	