

Гильза Roxtec SL R

Гильза Roxtec SL R вваривается в подготовленные проемы. Используйте для уплотнительных решений Roxtec R.

- Приваривается



SLR aluminum

Алюминий

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLR 70 ALU	72	83 x 55		0.15	5ASLR00003974	
SLR 75 ALU	77	89 x 55		0.22	5ASLR00008711	
SLR 100 ALU	101	114 x 55		0.33	5ASLR00000894	
SLR 125 ALU	126	140 x 55		0.4	5ASL0000007647	
SLR 127 ALU	128	140 x 55		0.5	5ASLR00003246	
SLR 150 ALU	151	164 x 55		0.45	5ASLR00003239	
SLR 200 ALU	201	214 x 55		1	5ASLR00003240	

Нержавеющая сталь

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLR 70 AISI316	72	83 x 55		0.6	ASLR100700021	
SLR 75 AISI316	77	89 x 55		0.7	ASLR100750021	
SLR 100 AISI316	101	114 x 55		1	ASLR101000021	
SLR 125 AISI316	126	140 x 55		1.2	ASLR101250021	
SLR 127 AISI316	128	140 x 55		1.1	ASLR101270021	
SLR 150 AISI316	151	164 x 55		1.4	ASLR101500021	
SLR 200 AISI316	201	214 x 55		1.8	ASLR102000021	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLR 70 PRIMED	72	83 x 55		0.6	ASLR100700012	
SLR 75 PRIMED	77	89 x 55		0.7	ASLR100750012	
SLR 100 PRIMED	101	114 x 55		0.9	ASLR101000012	
SLR 125 PRIMED	126	140 x 55		1.2	ASLR101250012	
SLR 127 PRIMED	128	140 x 55		1	ASLR101270012	
SLR 150 PRIMED	151	164 x 55		1.4	ASLR101500012	
SLR 200 PRIMED	201	214 x 55		1.8	ASLR102000012	