

Гильза GK MC FC

GK MC FC — металлическая гильза с фланцем. Ее корпус содержит вспучивающийся материал, который перекрывает проходку в случае возникновения пожара. Доступна круглая и овальная формы с одиночной или многосекционной комбинацией проемов.

- Приваривается
- Используется со сборочным комплектом GK MC FC и огнестойким уплотнением Roxtec, образуя полную проходку.

GK



GK MC FC sleeve

Oval

Название	Проемы рам	Внутренний Ø (мм)	Зона уплотнения (мм²)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GK MC FC 200x150 FL PRIMED	1	225	16068		263 x 213 x 205	3.6	182278	
GK MC FC 350x168 FL PRIMED	2		16354		413 x 231.3 x 205	7.9	182280	
GK MC FC 450x170 FL PRIMED	2		19423		513 x 170.5 x 205	7.6	182282	
GK MC FC 550x170 FL PRIMED	2		23123		613 x 170.5 x 205	8.9	182284	

Round

Название	Проемы рам	Внутренний Ø (мм)	Зона уплотнения (мм²)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GK MC FC 89 FL PRIMED	1	69	3473	152 x 205		1.8	182267	
GK MC FC 127 FL PRIMED	1	109	8593	190 x 205		3.2	182269	
GK MC FC 140 FL PRIMED	1	120	10660	203 x 205		3.1	182271	
GK MC FC 168 FL PRIMED	1		16354	232 x 205		4	182291	
GK MC FC 219 FL PRIMED	1	148	29590	282 x 205		5.8	182274	
GK MC FC 244 FL PRIMED	1	199	37497	307 x 205		6.7	182276	