



- 1 - Гибкий проводник из никелированной меди или никеля
 2 - Стекловолоконная спираль, пропитанная политетрафторэтиленом
 3 - Стекловолоконная спираль, пропитанная политетрафторэтиленом
 4 - Оплетка из стекловолокна, пропитанная политетрафторэтиленом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Рабочая температура изоляционных материалов: - 60°C + 350°C
- Температура за короткий период: 380°C
- Номинальное напряжение: 300/500 В
- Испытательное напряжение: 1500 В / 20 МА
- Максимальная температура никелированного медного проводника: 350°C
- Максимальная температура никелевого проводника 99,20%: 600°C
- Тип никелированной меди: 130 мкм
- Устойчивость к воздействию пламени: не распространяет пламя, самозатухающий
- Окраска кабеля: коричневый
- Радиус изгиба: 5 x наружный диаметр
- Упаковка: катушки или барабаны

ПАРАМЕТРЫ

По запросу, для минимальных количеств вы можете иметь:

- Черные полосы на коричневой проволоке: 500 м
- Различное строение скрутки с одним проводом Ø 0,20 - 0,30 - 0,40 мм: 3000 м

Номинальный размер, мм²	Скрутка: к-во проводов x диам. мм		Диаметр	
	Никелированная медь	Никель	Внешний, мм	Погрешность, мм
0.25	не предоставлен	8 x 0.20	1.60	± 0.20
0.35	5 x 0.30	11 x 0.20	1.75	
0.50	7 x 0.30	16 x 0.20	1.80	
0.75	15 x 0.25	24 x 0.20	2.15	
1	20 x 0.25	32 x 0.20	2.20	
1.50	30 x 0.25	21 x 0.30	2.50	
2	28 x 0.30	28 x 0.30	2.80	
2.50	50 x 0.25	36 x 0.30	3.00	± 0.30
3	24 x 0.40	24 x 0.40	3.50	
4	56 x 0.30	32 x 0.40	4.00	
6	84 x 0.30	48 x 0.40	4.60	± 0.40
8	64 x 0.40	64 x 0.40	5.40	
10	80 x 0.40	80 x 0.40	6.50	
16	126 x 0.40	126 x 0.40	8.20	