

Муфта Roxtec H UG™

Трехэлементная муфта Roxtec H UG™ упрощает выполнение монтажа. Проходка выполняется с допуском +5 мм относительно отверстия и содержит индикатор, указывающий достижение полного сжатия муфты.

- Для кабелей, расположенных треугольником
- Изделия могут использоваться с гильзами Roxtec UG™.



H3 UG seal

Без сердечника

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
H3-135 UG WOC	3	23 - 43	135 - 140	2.3	151306	
H3-150 UG WOC	3	24 - 52	150 - 155	2.6	155188	
H3-185 UG WOC	3	48 - 64	185 - 190	3.5	151308	
H3-200 UG WOC	3	48 - 68	200 - 205	3	108697	
H3-150 UG INSERTABLE WOC	3	24 - 52	150 - 155	2.3	166396	
H3-200 UG INSERTABLE WOC	3	48 - 68	200 - 205	3.7	164807	

С сердечником

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
H3-135 UG	3	23 - 43	135 - 140	2.2	126281	
H3-150 UG	3	24 - 52	150 - 155	2.5	151561	
H3-185 UG	3	48 - 64	185 - 190	3.9	126283	
H3-200 UG	3	48 - 68	200 - 202	4.3	117842	
H3-150 UG INSERTABLE	3	24 - 52	150 - 155	2.6	155189	
H3-200 UG INSERTABLE	3	48 - 68	200 - 205	4.2	127053	