

Гильза Roxtec SL RS

Гильза Roxtec SL RS вваривается в подготовленные проемы. Используется для уплотнительных решений Roxtec RS.

- Приваривается



SLR aluminum

Алюминий

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLRS 25 ALU	26	34 x 35		0.05	5ASL000004450	
SLRS 31 ALU	32	40 x 35		0.03	5ASL000003374	
SLRS 43 ALU	44	52 x 65		0.1	5ASL000006302	
SLRS 50 ALU	51	63 x 65		0.09	5ASL000000663	
SLRS 68 ALU	70	83 x 65		0.12	5ASL000000516	
SLRS 75 ALU	77	89 x 65		0.27	5ASL000000517	
SLRS 100 ALU	101	114 x 65		0.38	5ASL000001259	
SLRS 125 ALU	126	140 x 65		0.5	5ASL000000421	
SLRS 150 ALU	151	164 x 65		0.5	5ASL000000191	
SLRS 175 ALU	176	189 x 65		0.6	ASLR101750031	
SLRS 200 ALU	201	214 x 65		0.7	ASLR100020031	
SLRS 225 ALU	227	239 x 55		0.6	5ASL000007655	
SLRS 250 ALU	252	264 x 55		0.7	5ASL000007736	
SLRS 300 ALU	302	314 x 55		0.8	105454	
SLRS 400 ALU	402	414 x 55		1	154745	
SLRS 450 ALU	452	646 x 55			154751	
SLRS 550 ALU	552	564 x 55			154752	
SLRS 600 ALU	602	614 x 55			170891	
SLRS 644 ALU	646	658 x 55			154753	

Нержавеющая сталь

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLRS 25 AISI316	26	34 x 35		0.11	ASL1000250021	
SLRS 31 AISI316	32	40 x 35		0.14	ASL1000310021	
SLRS 43 AISI316	44	52 x 65		0.31	ASL1000430021	
SLRS 50 AISI316	51	63 x 65		0.5	ASL1000500021	

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLRS 68 AISI316	70	83 x 65		0.8	ASL1000680021	
SLRS 75 AISI316	77	89 x 65		0.8	ASL1000750021	
SLRS 100 AISI316	101	114 x 65		1.1	ASL1001000021	
SLRS 125 AISI316	126	140 x 65		1.5	ASL1001250021	
SLRS 150 AISI316	151	164 x 65		1.6	ASL1001500021	
SLRS 175 AISI316	176	189 x 65		1.6	ASLR101750021	
SLRS 200 AISI316	201	214 x 65		1.9	ASLR100020021	
SLRS 225 AISI316	227	239 x 55		2.2	5ASL000007919	
SLRS 250 AISI316	252	264 x 55		2.5	5ASL000008504	
SLRS 300 AISI316	302	314 x 55		3	ASL1003000021	
SLRS 350 AISI316	352	364 x 55		2.9	5ASL000010629	
SLRS 400 AISI316	402	414 x 55		3.3	5ASL000007939	
SLRS 450 AISI316	452	646 x 55		3.7	104913	
SLRS 500 AISI316	502	514 x 55			104914	
SLRS 600 AISI316	602	614 x 55		5	104915	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLRS 25 PRIMED	26	34 x 35		0.11	ASL1000250012	
SLRS 31 PRIMED	32	40 x 35		0.14	ASL1000310012	
SLRS 43 PRIMED	44	52 x 65		0.31	ASL1000430012	
SLRS 50 PRIMED	51	63 x 65		0.5	ASL1000500012	
SLRS 68 PRIMED	70	83 x 65		0.8	ASL1000680012	
SLRS 75 PRIMED	77	89 x 65		0.8	ASL1000750012	
SLRS 100 PRIMED	101	114 x 65		1.1	ASL1001000012	
SLRS 125 PRIMED	126	140 x 65		1.5	ASL1001250012	
SLRS 150 PRIMED	151	164 x 65		1.6	ASL1001500012	
SLRS 175 PRIMED	176	189 x 65		1.8	ASLR100017512	
SLRS 200 PRIMED	201	214 x 65		2	ASLR100020012	
SLRS 225 PRIMED	227	239 x 55		1.9	ASL1002250012	
SLRS 250 PRIMED	252	264 x 55		2.1	ASL1002500012	
SLRS 300 PRIMED	302	314 x 55		2.5	ASL1003000012	
SLRS 350 PRIMED	352	364 x 55		2.9	ASL1003500012	
SLRS 400 PRIMED	402	414 x 55		3.3	ASL1004000012	
SLRS 450 PRIMED	452	646 x 55		3.7	ASL1004500012	
SLRS 500 PRIMED	502	514 x 55		4.1	ASL1005000012	
SLRS 550 PRIMED	552	564 x 55		4.5	ASL1005500012	
SLRS 600 PRIMED	602	614 x 55		4.9	ASL1006000012	
SLRS 644 PRIMED	646	658 x 55		5.3	ASL1006440012	