

Рама Roxtec В Ex — болты

Металлическая рама Roxtec В...В Ex с фланцем-- сборная рама, может быть различных размеров и конфигураций Возможно осуществлять монтаж уже имеющихся кабелей и труб. Рама В...В Ex утверждена для применения в потенциально взрывоопасной и агрессивной среде

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Крепление болтами



B frame 6x1 B EEx

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
B 2x1 B Ex GALV	1	120 x 60	200.5 x 181 x 60	2.8	EXBBB0200000115	
B 2x2 B Ex GALV	2	120 x 60	329 x 181 x 60	4.5	EXBBB0200000215	
B 2x3 B Ex GALV	3	120 x 60	457.5 x 181 x 60	7	EXBBB0200000315	
B 2x4 B Ex GALV	4	120 x 60	586 x 181 x 60	9.4	EXBBB0200000415	
B 2x5 B Ex GALV	5	120 x 60	714.5 x 181 x 60	14.3	EXBBB0200000515	
B 4x2 B Ex GALV	2	120 x 120	329 x 239.5 x 60	5.8	EXBBB0400000215	
B 4x3 B Ex GALV	3	120 x 120	457.5 x 239.5 x 60	7.5	EXBBB0400000315	
B 4x4 B Ex GALV	4	120 x 120	586 x 239.5 x 60	10.2	EXBBB0400000415	
B 4x5 B Ex GALV	5	120 x 120	714.5 x 239.5 x 60	11.3	EXBBB0400000515	
B 6x1 B Ex GALV	1	120 x 180	200.5 x 298 x 60	3.7	EXBBB0600000115	
B 6x2 B Ex GALV	2	120 x 180	329 x 298 x 60	6.1	EXBBB0600000215	
B 6x3 B Ex GALV	3	120 x 180	457.5 x 298 x 60	8.7	EXBBB0600000315	
B 6x4 B Ex GALV	4	120 x 180	586 x 298 x 60	11	EXBBB0600000415	
B 6x5 B Ex GALV	5	120 x 180	714.5 x 298 x 60	13.6	EXBBB0600000515	
B 8x1 B Ex GALV	1	120 x 240	200.5 x 358 x 60	4.4	EXBBB0800000115	
B 8x2 B Ex GALV	2	120 x 240	329 x 358 x 60	7	EXBBB0800000215	
B 8x3 B Ex GALV	3	120 x 240	457.5 x 358 x 60	9.8	EXBBB0800000315	
B 8x4 B Ex GALV	4	120 x 240	586 x 358 x 60	12.4	EXBBB0800000415	
B 8x5 B Ex GALV	5	120 x 240	714.5 x 358 x 60	15.5	EXBBB0800000515	