

Цельный компенсационный модуль Roxtec RM BG™ Ex

Модули Roxtec RM имеют глубину 60 мм (2,362 дюйма). Компенсационный модуль BG Ex применяется для соединения и заземления бронированных и армированных кабелей в потенциально взрывоопасной и агрессивной среде

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения



RM 30_0 BG EX

RM BG B Ex

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RM 10w120/0 BG B Ex	0	0 - 0	120 x 10 x 60	0.14	109381	
RM 20/0 BG B Ex	0	0 - 0	20 x 20 x 60	0.04	102728	
RM 30/0 BG B Ex	0	0 - 0	30 x 30 x 60	0.09	102729	
RM 30H90/0 BG B Ex	0	0 - 0	30 x 90 x 60	0.26	103847	
RM 40/0 BG B Ex	0	0 - 0	40 x 40 x 60	0.15	102730	
RM 60/0 BG B Ex	0	0 - 0	60 x 60 x 60	0.35	102731	

RM BG Ex

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RM 10w120/0 BG Ex	0	0 - 0	120 x 10 x 60	0.13	109382	
RM 20/0 BG Ex	0	0 - 0	20 x 20 x 60	0.05	102488	
RM 30/0 BG Ex	0	0 - 0	30 x 30 x 60	0.09	102489	
RM 30H90/0 BG Ex	0	0 - 0	30 x 90 x 60	0.27	103846	
RM 40/0 BG Ex	0	0 - 0	40 x 40 x 60	0.15	102490	
RM 60/0 BG Ex	0	0 - 0	60 x 60 x 60	0.33	102491	