

Водоустойчивое уплотнение Roxtec Sleeve-it™

Водонепроницаемый ввод Roxtec Sleeve-it™, предназначен для пластиковых труб, имеет корпус из нержавеющей стали, содержащий слой вспучивающегося огнестойкого материала, который под воздействием тепла, выделяющегося в результате пожара, обеспечивает защиту ввода после размягчения пластиковой трубы. Резиновая прокладка имеет размеры, соответствующие конкретному диаметру труб, и предназначена для герметичного уплотнения пластиковой трубы. Проходка приваривается к палубе или переборке без дополнительной гильзы. Поставляется с фланцем из окрашенной низкоуглеродистой стали или с алюминиевым фланцем.

- Для различных типов пластиковых труб
- Односторонний монтаж



Sleeve-it WT-MAR 16-40

Primed mild steel

Название	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLEEVE-IT WT-MAR16M	16 - 16	36 - 46	0.25	106315	
SLEEVE-IT WT-MAR20M	20 - 20	44 - 54	0.32	106316	
SLEEVE-IT WT-MAR25M	25 - 25	46 - 56	0.34	106319	
SLEEVE-IT WT-MAR32M	32 - 32	53 - 63	0.37	106322	
SLEEVE-IT WT-MAR40M	40 - 40	64 - 74	0.41	106325	
SLEEVE-IT WT-MAR50M	50 - 50	74 - 84	0.47	106328	
SLEEVE-IT WT-MAR50M (1.5")	48 - 48	74 - 84	0.48	106359	
SLEEVE-IT WT-MAR60M (2")	60 - 60	85 - 95	0.5	106362	
SLEEVE-IT WT-MAR63M	63 - 63	88 - 98	0.5	106331	
SLEEVE-IT WT-MAR75M	75 - 75	107 - 117	0.7	106334	
SLEEVE-IT WT-MAR90M	89 - 89	127 - 137	1	106337	
SLEEVE-IT WT-MAR90M (3")	90 - 90	129 - 139	1	106365	
SLEEVE-IT WT-MAR110M	110 - 110	148 - 158	1.2	106341	
SLEEVE-IT WT-MAR115M (4")	114.3 - 114.3	147 - 157	1.2	106371	
SLEEVE-IT WT-MAR125M	125 - 125	167 - 177	1.4	106344	
SLEEVE-IT WT-MAR140M	140 - 140	175 - 185	1.6	106347	
SLEEVE-IT WT-MAR160M	160 - 160	210 - 220	1.8	106350	
SLEEVE-IT WT-MAR169M (6")	168 - 168	220 - 230	2	106373	
SLEEVE-IT WT-MAR200M	200 - 200	245 - 255	1.3	106353	
SLEEVE-IT WT-MAR219M (8")	219 - 219	281 - 291	3.5	106375	
SLEEVE-IT WT-MAR225M	225 - 225	285 - 295	3.7	106356	