

Модуль Roxtec RM Ex, основе технологии Multidiameter™

Модули Roxtec RM глубиной 60 мм (2,362 дюйма) легко адаптируются к кабелям и трубам различных диаметров. Серия Ex сертифицирована для применения в потенциально взрывоопасной и агрессивной среде

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Для кабелей с наружным диаметром 3,0-99,0 мм (0,118-3,898 дюймов).



RM Ex module with core

RM Ex, без сердечника

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RM 60 WOC Ex	1	28 - 54	60 x 60 x 60	0.26	EXRM00000601000	
RM 80 Ex WOC	1	48 - 71	80 x 80 x 60	0.5	153230	
RM 90 WOC Ex	1	48 - 71	90 x 90 x 60	0.6	EXRM00000901000	
RM 120 Ex WOC	1	67.5 - 99	120 x 120 x 60	0.9	EXRM00001201000	

RM Ex, с сердечником

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RM 15 Ex	1	3 - 11	15 x 15 x 60	0.02	EXRM00100151000	
RM 15w40 Ex	3	3.5 - 10.5	40 x 15 x 60	0.05	EXRM00115401000	
RM 20 Ex	1	4 - 14.5	20 x 20 x 60	0.04	EXRM00100201000	
RM 20w40 Ex	2	3.5 - 16.5	40 x 20 x 60	0.07	EXRM00120401000	
RM 30 Ex	1	10 - 25	30 x 30 x 60	0.08	EXRM00100301000	
RM 30H90 Ex	1	10 - 25	30 x 90 x 60	0.25	EXRM00300309000	
RM 40 Ex	1	21.5 - 34.5	40 x 40 x 60	0.14	EXRM00100401000	
RM 40 10-32 Ex	1	9.5 - 32.5	40 x 40 x 60	0.15	EXRM00140101000	
RM 40H80 Ex	1	21.5 - 34.5	40 x 80 x 60	0.28	153266	
RM 60 Ex	1	28 - 54	60 x 60 x 60	0.33	EXRM00100601000	
RM 60 24-54 Ex	1	24 - 54	60 x 60 x 60	0.33	EXRM01060245400	
RM 80 Ex	1	48 - 71	80 x 80 x 60	0.6	153229	
RM 90 Ex	1	48 - 71	90 x 90 x 60	0.7	EXRM00100901000	
RM 120 Ex	1	67.5 - 99	120 x 120 x 60	1.3	EXRM00101201000	