

Рама Roxtec В Ex — бетонирование

Металлическая рама Roxtec В...С Ex с фланцем- сборная рама, может быть различных размеров и конфигураций Возможно осуществлять монтаж уже имеющихся кабелей и труб.
Рама В...С Ex утверждена для применения в потенциально взрывоопасной среде

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Крепление бетонированием
- Предусмотрена закладная форма



В 6х1 С Ex GALV

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
В 2х1 С Ex GALV	1	120 x 60	200.5 x 181 x 60	2.7	EXBBC0200000115	
В 2х2 С Ex GALV	2	120 x 60	329 x 181 x 60	4.2	EXBBC0200000215	
В 2х3 С Ex GALV	3	120 x 60	457.5 x 181 x 60	6	EXBBC0200000315	
В 2х4 С Ex GALV	4	120 x 60	586 x 181 x 60	7.8	EXBBC0200000415	
В 2х5 С Ex GALV	5	120 x 60	714.5 x 181 x 60	9.5	EXBBC0200000515	
В 4х1 С Ex GALV	1	120 x 120	200.5 x 239.5 x 60	3.1	EXBBC0400000115	
В 4х2 С Ex GALV	2	120 x 120	329 x 239.5 x 60	5.5	EXBBC0400000215	
В 4х3 С Ex GALV	3	120 x 120	457.5 x 239.5 x 60	6.9	EXBBC0400000315	
В 4х4 С Ex GALV	4	120 x 120	586 x 239.5 x 60	9.8	EXBBC0400000415	
В 4х5 С Ex GALV	5	120 x 120	714.5 x 239.5 x 60	10.9	EXBBC0400000515	
В 6х1 С Ex GALV	1	120 x 180	200.5 x 298 x 60	3.6	EXBBC0600000115	
В 6х2 С Ex GALV	2	120 x 180	329 x 298 x 60	5.9	EXBBC0600000215	
В 6х3 С Ex GALV	3	120 x 180	457.5 x 298 x 60	8.6	EXBBC0600000315	
В 6х4 С Ex GALV	4	120 x 180	586 x 298 x 60	10.7	EXBBC0600000415	
В 6х5 С Ex GALV	5	120 x 180	714.5 x 298 x 60	13.4	EXBBC6000000515	
В 8х1 С Ex GALV	1	120 x 240	200.5 x 358 x 60	3.5	EXBBC0800000115	
В 8х2 С Ex GALV	2	120 x 240	329 x 358 x 60	6.7	EXBBC0800000215	
В 8х3 С Ex GALV	3	120 x 240	457.5 x 358 x 60	9.3	EXBBC0800000315	
В 8х4 С Ex GALV	4	120 x 240	586 x 358 x 60	12.2	EXBBC0800000415	
В 8х5 С Ex GALV	5	120 x 240	714.5 x 358 x 60	15	EXBBC0800000515	