

Гильза Roxtec SLF RS

Гильза Roxtec SLF RS используется для неровных проемов и подходит для решений Roxtec RS.

- Крепление болтами



SLFR aluminum

Алюминий

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLFRS 25 ALU	26	96 x 35	38 - 38	0.03	5ASF000008715	
SLFRS 31 ALU	32	102 x 35	44 - 44	0.6	5ASF000002399	
SLFRS 43 ALU	44	110 x 65	56 - 56	0.18	5ASF000002197	
SLFRS 50 ALU	51	140 x 65	67 - 67	0.31	5ASF000002198	
SLFRS 68 ALU	70	155 x 65	87 - 87	0.41	5ASF000007125	
SLFRS 75 ALU	77	165 x 65	93 - 93	0.43	5ASF000008716	
SLFRS 100 ALU	101	195 x 65	118 - 118	0.4	5ASF000004042	
SLFRS 125 ALU	126	213 x 65	144 - 144	0.6	5ASF000003956	
SLFRS 150 ALU	151	236 x 65	168 - 168	0.8	5ASF000008717	
SLFRS 175 ALU	176	255 x 65	193 - 193	2.8	ASFR101750031	
SLFRS 200 ALU	201	290 x 65	218 - 218	1.7	ASFR100020031	
SLFRS 225 ALU	227	320 x 55	243 - 243	1	154757	
SLFRS 250 ALU	252	345 x 55	268 - 268		5ASF000007774	
SLFRS 300 ALU	302	395 x 55	318 - 318		154758	
SLFRS 350 ALU	352	445 x 55	368 - 368	1.6	111940	
SLFRS 400 ALU	402	495 x 55	418 - 418	1.8	111942	
SLFRS 450 ALU	452	544 x 55	468 - 468	2	111941	
SLFRS 500 ALU	502	595 x 55	518 - 518	2.2	5ASFR00008636	
SLFRS 550 ALU	552	645 x 55	568 - 568		154759	
SLFRS 600 ALU	602	695 x 55	618 - 618		154760	
SLFRS 644 ALU	646	739 x 55	662 - 662		154765	

Нержавеющая сталь

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLFRS 25 AISI316	26	96 x 35	38 - 38	0.3	ASF1000250021	
SLFRS 31 AISI316	32	102 x 35	44 - 44	0.3	5ASF000006222	

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLFRS 43 AISI316	44	110 x 65	56 - 56	0.5	5ASF000003263	
SLFRS 50 AISI316	51	140 x 65	67 - 67	0.9	5ASF000005723	
SLFRS 68 AISI316	70	155 x 65	87 - 87	1.2	5ASF000005722	
SLFRS 75 AISI316	77	165 x 65	93 - 93	1.3	5ASF000006223	
SLFRS 100 AISI316	101	195 x 65	118 - 118	1.8	5ASF000003394	
SLFRS 125 AISI316	126	213 x 65	144 - 144	1.7	ASF1001250021	
SLFRS 150 AISI316	151	236 x 65	168 - 168	2.3	5ASF000006252	
SLFRS 175 AISI316	176	255 x 65	193 - 193	2.6	ASFR101750021	
SLFRS 200 AISI316	201	290 x 65	218 - 218	3.2	ASFR100020021	
SLFRS 225 AISI316	227	320 x 55	243 - 243	3.1	5ASF000007131	
SLFRS 250 AISI316	252	345 x 55	268 - 268	3.7	5ASF000006794	
SLFRS 300 AISI316	302	395 x 55	318 - 318	4	5ASF000007350	
SLFRS 350 AISI316	352	445 x 55	368 - 368	4.5	107710	
SLFRS 400 AISI316	402	495 x 55	418 - 418	5.2	5ASF000007349	
SLFRS 450 AISI316	452	544 x 55	468 - 468		105426	
SLFRS 500 AISI316	502	595 x 55	518 - 518	6.4	5ASF000011990	
SLFRS 550 AISI316	552	645 x 55	568 - 568	7.6	105427	
SLFRS 600 AISI316	602	695 x 55	618 - 618	7.6	116070	
SLFRS 644 AISI316	646	739 x 55	662 - 662	9	108392	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLFRS 25 PRIMED	26	96 x 35	38 - 38	0.26	ASF1000250012	
SLFRS 31 PRIMED	32	102 x 35	44 - 44	0.3	ASF1000310012	
SLFRS 43 PRIMED	44	110 x 65	56 - 56	0.5	ASF1000430012	
SLFRS 50 PRIMED	51	140 x 65	67 - 67	0.9	ASF1000500012	
SLFRS 68 PRIMED	70	155 x 65	87 - 87	1.2	ASF1000680012	
SLFRS 75 PRIMED	77	165 x 65	93 - 93	1.3	ASF1000750012	
SLFRS 100 PRIMED	101	195 x 65	118 - 118	1.8	ASF1001000012	
SLFRS 125 PRIMED	126	213 x 65	144 - 144	2.1	ASF1001250012	
SLFRS 150 PRIMED	151	236 x 65	168 - 168	2.3	ASF1001500012	
SLFRS 175 PRIMED	176	255 x 65	193 - 193	2.6	ASFR101750012	
SLFRS 200 PRIMED	201	290 x 65	218 - 218	3	ASFR100020012	
SLFRS 225 PRIMED	227	320 x 55	243 - 243	3.4	5ASF000005709	
SLFRS 250 PRIMED	252	345 x 55	268 - 268	3.7	ASF1002500012	
SLFRS 300 PRIMED	302	395 x 55	318 - 318	4.4	ASF1003000012	
SLFRS 350 PRIMED	352	445 x 55	368 - 368	5	ASF1003500012	
SLFRS 400 PRIMED	402	495 x 55	418 - 418	5.7	ASF1004000012	
SLFRS 450 PRIMED	452	544 x 55	468 - 468	6.4	ASF1004500012	
SLFRS 500 PRIMED	502	595 x 55	518 - 518	7.6	ASF1005000012	
SLFRS 550 PRIMED	552	645 x 55	568 - 568	8.4	ASF1005500012	
SLFRS 600 PRIMED	602	695 x 55	618 - 618	9.1	ASF1006000012	
SLFRS 644 PRIMED	646	739 x 55	662 - 662	9.7	ASF1006440012	

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Название	Внутренний Ø (мм)	Габаритные размеры, Ø x Z (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SLFRS 25 GALV	26	96 x 35	38 - 38	0.26	ASF1000250015	
SLFRS 31 GALV	32	102 x 35	44 - 44	0.31	ASF1000310015	
SLFRS 43 GALV	44	110 x 65	56 - 56	0.5	ASF1000430015	
SLFRS 50 GALV	51	140 x 65	67 - 67	1	ASF1000500015	
SLFRS 68 GALV	70	155 x 65	87 - 87	1.3	ASF1000680015	
SLFRS 75 GALV	77	165 x 65	93 - 93	1.3	ASF1000750015	
SLFRS 100 GALV	101	195 x 65	118 - 118	1.8	ASF1001000015	
SLFRS 125 GALV	126	213 x 65	144 - 144	2.1	ASF1001250015	
SLFRS 150 GALV	151	236 x 65	168 - 168	2.4	ASF1001500015	
SLFRS 175 GALV	176	255 x 65	193 - 193	2.7	ASFR101750015	
SLFRS 200 GALV	201	290 x 65	218 - 218	3.1	ASFR100020015	
SLFRS 225 GALV	227	320 x 55	243 - 243	3.4	5ASF000007352	
SLFRS 250 GALV	252	345 x 55	268 - 268	3.4	5ASF000012345	
SLFRS 300 GALV	302	395 x 55	318 - 318	4	5ASF000012365	
SLFRS 350 GALV	352	445 x 55	368 - 368	4.8	105284	
SLFRS 400 GALV	402	495 x 55	418 - 418	5.5	105285	
SLFRS 450 GALV	452	544 x 55	468 - 468	6	106147	
SLFRS 500 GALV	502	595 x 55	518 - 518	6.7	104006	
SLFRS 550 GALV	552	645 x 55	568 - 568		153116	
SLFRS 600 GALV	602	695 x 55	618 - 618	7	109612	
SLFRS 644 GALV	646	739 x 55	662 - 662		108393	