

Комплект муфты Roxtec R W Ex

Круглая муфта Roxtec R W Ex с квадратным проемом для уплотнения и интегрированным компрессионным устройством. В комплект муфты входит гильза, предназначенная для приваривания к конструкции. Рамы R W Ex (за исключением R W 75 Ex) поставляются с сеткой на обратной стороне для упрощения монтажа в горизонтальной плоскости.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Для нескольких кабелей или труб
- Для применения во взрывоопасных зонах
- Приваривается



R 100 W Ex AISI 316/primed

Нержавеющая сталь

Название	Конфигурация	Внешний диаметр, Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
R 75 W Ex AISI316/AISI316		89	91 - 91	1.4	EXWR00000752121	
R 100 W Ex AISI316/AISI316		115	116 - 116	2.1	EXWR000001002121	
R 125 W Ex AISI316/AISI316		142	142 - 142	2.7	EXWR000001252121	
R 150 W Ex AISI316/AISI316		165	166 - 166	3.5	EXWR000001502121	
R 200 W Ex AISI316/AISI316		213	216 - 216	5.3	EXWR000002002121	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Конфигурация	Внешний диаметр, Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
R 75 W Ex AISI316/PRIMED		89	91 - 91	1.3	EXWR00000752112	
R 100 W Ex AISI316/PRIMED		115	116 - 116	1.9	EXWR000001002112	
R 125 W Ex AISI316/PRIMED		142	142 - 142	2.8	EXWR000001252112	
R 150 W Ex AISI316/PRIMED		165	166 - 166	3.5	EXWR000001502112	
R 200 W Ex AISI316/PRIMED		213	216 - 216	5.3	EXWR000002002112	